

PARCHES Y REFUERZOS

Son utilizados en el proceso de vulcanizado en frío (químico) donde no se expone las cámaras al calor, permitiendo así una mayor vida útil. Además, su espesor extrafino y su capacidad de expansión disminuye la probable fricción entre la cámara y la rueda (aro).



Cód.	Item	Medida mm	P/C (Piezas por caja)
09500101	RBM 01	Ø 25	100
09500109	RBM 02	65x30	60
09500102	R 00	Ø 30	100
09500103	R 01	Ø 40	100
09500104	R 02	Ø 50	40
09500110	R 03	Ø 60	40
09500105	R 04	Ø 80	40
09500107	R 05	Ø 100	25
09500108	R 06	Ø 120	25
09500201	R 300	75 x 40	25
09500202	R 301	95 x 50	25
09500203	R 302	120 x 60	25
09500204	R 303	150 x 70	25
09500205	R 304	180 x 95	25

Medida: 5mm


VP - Se destina a la sustitución de válvulas en cámaras de aire

REPAROS RT-3

Destinado a la reparación de neumáticos tubeless (sin cámara) en un proceso de fácil aplicación y rápida vulcanización en frío.

Cód.	Item	Medida mm	Daños hasta mm	P/C (Piezas por caja)
09500801	RT 3	Ø 60	3	40

Medida: ±5mm



PARCHES VF

Para la reparación de daños de 3, 6 y 8 milímetros en neumáticos radiales y diagonales de automóviles y camionetas, ocasionados en la zona de la banda de rodaje y flancos.

Cód.	Item	Medida mm	P/C (Piezas por caja)
09500303	VF 3	Ø 35	100
09500306	VF 6	50 x 50	50
09500308	VF 8	67 x 67	50

Medida: ±5mm
VF - Cojín azul



PARCHES RAC

Parches para neumáticos radiales. Su conjunto de telas y refuerzos fue desarrollado especialmente para seguir los movimientos característicos en este tipo de neumáticos, reduciendo al mínimo cualquier alteración de balanceo.



Cód.	Item	Medida mm	Telas	P/C (Piezas por caja)
09500710	RAC 10	75 x 55	1	20
09500712	RAC 12	115 x 70	1	10
09500714	RAC 14	130 x 85	1	10
09500720	RAC 20	120 x 80	2	10
09500722	RAC 22	165 x 75	2	10
09500724	RAC 24	215 x 75	2	10
09500725	RAC 25	125 x 115	3	10
09500735	RAC 35	200 x 150	4	10
09500740	RAC 40	195 x 95	3	10
09500742	RAC 42	260 x 130	4	10
09500744	RAC 44	335 x 130	4	10

Medida: ±5mm

PARCHES VD

Para neumáticos diagonales. Su moderna construcción garantiza total resistencia y flexibilidad. Para correcta aplicación utilice el Parche VD para la banda y VD-L para flancos.



Cód.	Item	Medida mm	Telas	P/C (Piezas por caja)
09500401	VD 1	Ø 60	1	30
09500402	VD 2	Ø 85	2	20
09500403	VD 3	105	2	10
09500404	VD 4	135	2	10
09500405	VD 5	165	4	10
09500406	VD 6	245	6	10
09500407	VD 7	300	6	10
09500408	VD 8	350	6	5
09500409	VD 9	395	8	5
09500410	VD 10	455	8	3
09500417	VD 7L	300	6	10
09500418	VD 8L	350	6	5
09500419	VD 9L	395	8	5
09500420	VD 10L	455	8	3

Medida: ±5mm



Av. Nicolás Arriola 3192 - San Luis
Lima - Perú

E-mail: info@reencauchadoraelsol.com

Reencauchadora el sol

www.reencauchadoraelsol.com

PASTA DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE NEUMÁTICOS

Pasta destinada a ayudar a montar y desmontar neumáticos. Desarrollada con materias primas que aseguran la integridad de los neumáticos, evitando daños a los talones por resecado y favorecen la conservación de las ruedas, inhibiendo la oxidación. Tiene óptima consistencia, lo que brinda economía y facilidad de aplicación.



Cód.	Descripción	Envase	Ctd. Kg	P/C (Piezas por caja)
09020702	PASTA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE	Balde	3,5	1

CEMENTOS VULCANIZANTES Y LIMPIADORES QUÍMICOS

Son destinados a la aplicación de parches y reparos, conteniendo en su formulación resinas especiales que facilitan la adherencia y garantizan la perfecta vulcanización en frío. Disponible también en la versión CV-A que posee mayor contenido de residuos sólidos con coloración amarilla para mejor visualización del cemento aplicado en la región pulida. Para su mejor aplicación, Vipal desarrolló el Limpiador Químico Bufpal para remover grasas e impurezas de la goma.



Cód.	Item	Embalaje	Contenido ml g		Unid./Emb
09510404	BV 02	Tubo	25	18	12
09510405	BV 03	Tubo	45	32	6
09020406	CV 00	Lata	225	163	1
09020408	CV 01	Lata	500	362	1
09020407	VIPAFIX	Lata	-	1000	1
09020204	CAT.30" (u)	Vidrio	50	-	1



SIEMPRE ADELANTE EN LA REFORMA DE NEUMÁTICOS

IMPORTADOR AUTORIZADO

